

Hollewandbevestigingen

Technische informatie




Borgh® schroefankers



schroefanker met metaalschroef combi



schroefanker zonder metaalschroef



schroefanker met tapbout



schroefanker met tapbout en rubber kraag

Toepassing

brandbestendige bevestiging in plaatmaterialen met achterliggende holle ruimten

Materialen

gipsplaat, spaanplaat, MDF, metalen plafonds, wanden en gevelbekleding, Fermacell

Montage

door middel van aantrektang

Kenmerken

- het schroefanker is snel en eenvoudig te monteren d.m.v. de aantrektang
- stevige kniklamellen zorgen voor een gelijkmatige belasting achter het plaatmateriaal
- hoge uittrekwaarden in alle plaatmaterialen.
- anti-rotatietanden onder de kop
- brandbestendige bevestiging
- bevestigde elementen zijn altijd demontabel zonder dat het bevestigingspunt verloren gaat

Leverbare uitvoeringen en accessoires

- schroefanker met metaalschroef combi
- schroefanker zonder metaalschroef
 - geschikt voor toepassing met draadstangen
- schroefanker M8 met tapbout
 - voorzien van rubber kraag voor het bevestigen in dunne metalen wanden, damwanden, etc.
- speciaaltang BT2000
- aantrektang schroefankers
- aantrektang universeel

Technische gegevens

schroefanker met metaalschroef	schroefanker zonder metaalschroef	schroefanker met tapbout	schroefanker met tapbout en rubber kraag	schroefdraad	lengtemaat	klembereik mm	aandrijving	boordiameter	aanbevolen belastingen als functie van de ondergrond in kg voor trek / afschuiving					
									gipsplaat 10 mm	metaalplaat	edelgips gipsplaat 13 mm	sandwich panelen hout / multiplex honingraat systeemwanden	holle keramische bouwlementen	holle betonnen bouwlementen
•	•			M4	25	1-4	PH2 of ZS	8				18/37		
•	•			M4	38	3-9	PH2 of ZS	8						
•	•			M4	45	8-15	PH2 of ZS	8	8/30		14 /37		25/49	30/72
•	•			M4	52	16-21	PH2 of ZS	8					25/49	30/72
•	•			M4	65	32-38	PH2 of ZS	8					25/49	30/72
•	•			M5	45	5-13	PH2 of ZS	10	8/38		15/59	18/48	33/107	
•	•			M5	58	5-16	PH2 of ZS	10	11/38		17/59		33/107	43/125
•	•			M5	71	16-32	PH2 of ZS	10						43/125
•	•			M5	88	32-45	PH2 of ZS	10						43/125
•	•			M6	45	5-13	PH2 of ZS	12	8/38		15/59	18/48	33/107	
•	•			M6	58	5-16	PH2 of ZS	12	11/38		17/59		33/107	43/125
•	•			M6	71	16-32	PH2 of ZS	12						43/125
•	•			M6	88	32-45	PH2 of ZS	12						58/135
		•		M8	45	4	SW 13	13		40/120				
		•		M8	45	6-12	SW 13	13	8/30		20/60			
		•		M8	60	3-16	SW 13	13	8/30		20/60	30/65		
		•		M8	70	16-32	SW 13	13					40/110	45/120



Borgh B.V.
NL-1305 AD Almere

T +31 (0)36 53 59 333
F +31 (0)36 53 59 334

verkoopnl@borgh.net
www.borgh.net

Borgh N.V./S.A.
B-2370 Arendonk

T +32 (0)14 67 13 91
F +32 (0)14 67 13 94

bestel.be@borgh.net
www.borgh.net